

Optimizator Fotovoltaic Inteligent (opțional)



Venituri Mari

- Eficiență maximă 99,5%, eficiență ponderată 99%
- Permite mărirea numărului de module de pe acoperiș pentru o producție mai mare

Simplu și Ușor

- Face posibilă instalarea modulelor în zone cu umbră și cu orientări diferite
- Montare rapidă pe rama modulului înainte de expediere, reduce timpul de lucru pe acoperiș
- Monitorizare la nivel de modul de la distanță cu Caseta Inteligentă de Securitate Fotovoltaică
- Comunicație prin linia electrică de putere

Sigur și Fiabil

- IP68, permite folosirea la exterior
- Oprește la nivel de modul pentru a garanta siguranța utilizatorilor și a bunurilor (protecție la incendiu)

Specificație Tehnică	SUN2000P-375W
Intrare	
Putere de intrare nominală	375 W
Tensiune maximă de intrare	80 V
Interval urmărire Pct. Putere Maximă	10 ... 80 V
Curent maxim de intrare	12 A
Eficiență maximă	99,5 %
Eficiență ponderată	99,0 %
Clasă de protecție la supratensiune	II
Ieșire	
Tensiune maximă de ieșire	80 V
Curent maxim de ieșire	10 A
Bypass modul fotovoltaic	Da
Standarde respectate	
Securitate	IEC62109-1 (securitate clasa II)
RoHS	Da
Specificații generale	
Tensiune maximă sistem fotovoltaic	1.000 V
Comunicație	Comunicație prin linia de putere cu Caseta Inteligentă de Securitate Fotovoltaică
Dimensiuni (L x Î x A)	125 x 85 x 25,5 mm
Greutate (inclusiv cablurile)	0,7 kg
Componente instalare	Șaibă zimțată (standard) / Placă împământare, Clemă împământare, Suport instalare pe rama modulului (opțional)
Conector intrare	MC4
Conector ieșire	MC4
Lungime cabluri ieșire	1,2 m
Interval temperatură / umiditate	-40 °C ... 85 °C / 0% RH ... 100% RH
Protecție umiditate	IP68

Textul și figurile reflectă situația tehnică existentă la momentul tipăririi. Pot apărea modificări tehnice. Cu excepția erorilor sau omisiunilor, Huawei nu își asumă nicio responsabilitate pentru greșeli sau erori de tipărire. Pentru mai multe informații, vizitați solar.huawei.com. Versiunea Nr. 01-(20181112)